



# IDROTOP

# PRIM



**Peinture d'impression aux résines acryliques en phase aqueuse.**

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

## DESTINATION

- Intérieur, pièces sèches et humides.
- Travaux neufs ou rénovation.
- Recommandé sur plaques de plâtre et dérivés.
- Recouvrable par toute finition acrylique ou glycérophtalique, ou par du papier peint

## PROPRIÉTÉS

- Régule la porosité du support
- Séchage rapide
- Utilisation facile
- Faible odeur
- Opacifiant
- Bénéficie du label NF ENVIRONNEMENT

**NF Environnement :** Peintures, vernis et produits connexes – NF 130. Cette marque NF Environnement conjugue efficacité et écologie : Garantie des performances : adhérence. Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses).

Pour plus d'informations, consulter le site [www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## CARACTÉRISTIQUES

**Masse volumique** 1,44 kg/L.

**Extrait sec** En poids : 53%.  
En volume : 33%

**COV** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 29 g/L COV.

**Présentation** Peinture onctueuse.

**Aspect du film** Poché

**Brillant spéculaire** < 5 sous 85°, mat velouté.

**Rendement** Environ 11 m<sup>2</sup>/L, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application  
(Selon norme NF T 30-073)

**Temps de séchage** Sec : 10 minutes  
(à 20°C et 65% H.R.) Recouvrable : 6 heures

**Conditionnement** 5L ET 15L

## TEINTES

Blanc

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
- Consulter la fiche de données de sécurité.



**TOLLENS**  
Créateur de peinture depuis 1748

## CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

**Matériel d'application** Brosse, rouleau, pistolet airless ou pistolet HVLP

**Dilution** Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. Peut-être dilué jusqu'à 5% d'eau.  
Pistolet airless : diluer avec 5 à 10% d'eau selon l'absorption des fonds

**Nettoyage des outils** Eau.

**Préparation** Brasser le produit avant sa mise en œuvre.

**Conditions d'application** Conformes au DTU 59.1.

**Supports** Etat et qualité conformes au DTU 59.1.

Supports non revêtus :

Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents).

Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires

Supports revêtus :

Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes

Autres supports, nous consulter

Incompatibilités connues :

Sur revêtements plastique muraux collés ou supports pulvérulents.

**Préparation des supports** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.

Supports revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

**Précautions d'emploi** Sur supports très absorbants ou très hétérogènes, diluer jusqu'à 10% d'eau.

## SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherchée.

Supports	Intérieurs revêtus et non revêtus
Impression	1 couche d' <b>IDROTOP PRIM</b>
Finition	1 ou 2 couches de peinture de finition en phase aqueuse / solvant ou papier peint

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de  
**CROMOLOGY**

**CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.859.067,75 €**  
71, Boulevard du Général Leclerc - 92583 Clichy Cedex - Tél : 01.41.27.63.80  
RCS Nanterre B 592 028 294  
www.tollens.com

**0 820 21 00 24**  
Service 0,12 € / min  
+ prix appel



**TOLLENS**  
Créateur de peinture depuis 1748